



TOPSKYS
www.topskys.com

Model Name:CAT01

| 完整系统 | | |
|-----------|--|------------------|
| 承重 | 15 kg (33 lbs) | |
| 净重 | 67.5 kg (148.5 lbs) | |
| 包装尺寸 | W800xD640xH1450 mm (31.5" X25.2" X57.9") | |
| 灵活性附件扩展 | 有 | |
| 显示系统 | | |
| 铰链模块 | 左右转动角度 | +/-70° |
| | 上下倾仰角度 | 180° (总计) |
| | 旋转角度 | 360° |
| | 扭矩调整 | 不适用 |
| 显示支持 | 安装模式 | 290 mm ~ 344 mm |
| | 显示方式 | 平板电脑 |
| | 支持尺寸 | 9" ~ 11" |
| | 最大承重 | 1.2 kg (2.6 lbs) |
| 高度调节 | 范围 | 211 mm (8.31") |
| | 张力扭矩调整 | 不可用 |
| 电缆管理 | 有 | |
| 电力系统 | | |
| 输入电压(充电器) | AC-in 120V 60 Hz or 230V 50 Hz | |
| 蓄电池-铅酸 | DC Out w/SLA 33 Ah x 2 pcs | |
| 交流电源插座 | 符合IEC标准 | |
| 电缆管理 | 预布线 | |

| 用户界面 | | |
|----------------|---------------------------|---|
| 控制面板 | LED显示屏-包括电源/状态指示器 | |
| 键盘指示灯 | 桌面把手下有4个LED | |
| 嵌入式USB集线器 | 有 | |
| 工作空间 | | |
| 类型 | 桌面 | 打开工作空间 |
| 工作空间 | 尺寸 | 482 x 261 mm (19.98" x10.28") |
| | 最大载荷 (包括舱室载荷) | 7.5 kg (16.5 lbs) |
| 防护 | 边缘防滑 | 有 |
| | 后把手 | 有 |
| | 表面涂层 | 有 |
| 存储和输入 | | |
| 内置储物箱 | 最大有效尺寸 | W425xD325xH90mm (16.73" x12.8" x3.54") |
| | 钥匙锁 | 有 |
| 键盘托盘 | 最大有效尺寸 | 449 x 207 mm (17.68" X8.15") |
| | 距书桌底座的最大高度 | 41.5 mm (1.63") |
| | 手腕舒适度 | 有 |
| | 倾斜 | 最大 12° (向后) |
| 鼠标垫 | 最大工作尺寸 | 217 x 213 mm (8.54" x 8.39") |
| | 左右滑入和滑出 | 有 |
| | 鼠标支架 | 有 |
| 扫描仪 | 扫描仪支架 | 有 |
| 储物箱 | 有 | |
| 外部CPU支架 | 否 | |
| 基本系统 | | |
| 轮 | 数量 | 4 |
| | 锁定/制动 | 前面 2轮 |
| | 低噪音 | 有 |
| 主升降机 | 提升手柄 | 有 |
| | 高度调节范围 | 500 mm (19.7") |
| | 张力调整扭矩 | 有* |
| | *锁定显示器和主电梯在大车设置移动前始终是必要的。 | |
| 环境保护 | | |
| 符合RoHS/REACH标准 | 有 | |

Dimensions

